

## RAPID

### A - AGRAFE DOS PLAT (n°140)

- réalisées à partir d'un fil acier plat, en acier galva
- ce type de fil permet une meilleure tenue de certains matériaux, en particulier les plastiques et matériaux non fibreux
- conviennent pour la pose de matériaux d'isolation tels que la laine de verre, le lambris PVC, carton, les revêtements de sol tels que moquette, linoléum,...

### B - AGRAFE FINE (n°53, n°13)

- réalisées à partir d'un fil acier fin, ces agrafes, en acier galva, sont presque invisibles après la pose
- prévues pour fixer du tissu, ces agrafes n'affectent pas les fibres
- conviennent également pour les toiles, cuir, matériaux décoratifs, étiquettes, posters, ...

### C - AGRAFE CABLE (n°7, n°36)

- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne arrondie
- prévue pour la fixation des câbles basse tension, diamètre maximum 6 mm.

### D - AGRAFE A COURONNE ETROITE (n°606)

- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne étroite fonctionnant comme une double pointe
- enduit de résine pour une meilleure fixation du bois
- prévue pour la fixation des plinthes, des chanfreins et panneaux légers.



## Caractéristiques

## Références

Référence	conditionnement	longueur (mm)	type
5133416N	1080	6	53
5133424N	1080	14	53
5133449N	1080	8	53
5133457N	1080	12	53
5133460N	1080	10	53
5133453N	1620	4	53
5133421N	4000	30	606
5133422N	4000	18	606
5133426N	4000	25	606
5133413N	5000	4	53
5133414N	5000	10	53
5133415N	5000	14	53
5133429N	5000	14	140

Référence	conditionnement	longueur (mm)	type
5133430N	5000	8	53
5133431N	5000	10	140
5133447N	5000	6	140
5133452N	5000	12	53
5133454N	5000	12	140
5133456N	5000	8	140
5133459N	5000	6	53
5133419N	648	14	140
5133425N	648	10	140
5133446N	648	12	140
5133410N	960	12	7
5133458N	960	14	7
5133411N	970	8	140
5133412N	970	6	140