

## NILFISK



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant  
 décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean  
 sécurité surchauffe moteur à coupure automatique  
 utilisation possible sans sac  
 livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm,  
 embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200  
 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe  
 M, sac à poussières synthétique.

## Caractéristiques

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| capacité de la cuve (l)           | 25            |
| classe de filtration              | certifié I    |
| connexion pour outils électriques | oui           |
| débit d'air (l/s)                 | 61,7          |
| dépression (mbar)                 | 235           |
| hauteur (mm)                      | 530           |
| largeur (mm)                      | 390           |
| longueur (mm)                     | 375           |
| longueur de câble (m)             | 7,5           |
| longueur de flexible (m)          | 3,5           |
| matériau de la cuve               | polypropylène |
| modèle                            | aero 26-2l pc |
| niveau sonore (dba)               | 60            |
| poids (kg)                        | 9,00          |
| puissance absorbée max. (w)       | 1500          |
| tension - phases (v )             | 230           |

## Références

### Référence

8701067N