

NILFISK



Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe M poussières dangereuses
filtre en PET lavable classe M (filtration >99,9%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
système de nettoyage semi-automatique du filtre
marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
100% antistatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 4 m antistatique, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, adaptateur caoutchouc outils électriques, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

Classe de poussière H pour poussières dangereuses :

- Poussière de bois (hêtre, chêne)
- Particules de poussière de peinture
- Poussières de céramique
- Poussières plastiques

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	25
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	61,7
dépression (mbar)	235
hauteur (mm)	530
largeur (mm)	390
longueur (mm)	375
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	4
matériau de la cuve	polypropylène
modèle	aero 26-2m pc
niveau sonore (dba)	60
poids (kg)	9,00
puissance absorbée max. (w)	1500
tension - phases (v)	230

Références

Référence

8701061N