

SIDAMO

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
Accessoires métalliques et tubes inox
Cuve basculante facilitant la vidange des liquides
Rangement accessoires intégrés dans le chariot
Chariot à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée
Flexible armé anti-écrasement
Aspiration bi-turbine
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre
Interrupteur indépendant par moteur
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m



Livré avec :

Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
Suceur à poussières de 400 mm
Suceur liquide de 400 mm
Brosse ronde
Suceur plat
Connecteur d'accessoires
Filtre cartouche classe M

Caractéristiques :

Cuve Inox
Capacité cuve 50 litres
Puissance 2 x 1200W
Voltage 230 V
Dépression 23,52 Kpa
Débit 7070 l/min
Décibels à 3 m 76,5 dBA
Diamètre des accessoires 40 mm
Largeur 565 mm
Hauteur 1035 mm
Profondeur 600 mm

Références

Référence

8701045N