

IZYX SYSTEMS

Technologie : VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
 Matériel du boîtier : ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
 Variation capacité / température : 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
 Autodécharge à 25° C : +/- 3 % par mois
 Tension de charge à 25°C en mode floating : 13,6-13,8 V DC
 Tension de charge à 25°C en mode cyclique : 14,5-15 V DC
 Température de fonctionnement : En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C
 Température de stockage : -20° à +60° C



Caractéristiques

Tension nominale	12 V DC
------------------	---------

Références

Référence	Capacité nominale	Dimension
9740010N	0,8 Ah	96 x 24 x 62 mm
9740011N	1,3 Ah	97 x 43 x 51/57 mm
9740016N	12 Ah	152 x 99 x 96/102 mm
9740017N	18 Ah	181 x 77 x 167 mm
9740012N	2,1 Ah	178 x 35 x 61/67 mm
9740018N	24 Ah	165 x 177 x 126 mm
9740013N	3,2 Ah	134 x 67 x 62/67 mm
9740019N	38 Ah	197 x 166 x 174 mm
9740014N	4 Ah	90 x 70 x 101/107 mm
9740020N	65 Ah	350 x 167 x 178 mm
9740015N	7 Ah	151 x 65 x 94/100 mm