



FAPIM

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression avec ressort de rappel et rosace cache-vis à maintien de position par ressort. Base en aluminium moulé sous pression, douille de rotation en nylon, ressort et rondelles en acier inox. Axe carré de 8mm et vis de fixation en acier zingué. Grâce à un système de production différent, on peut également la réaliser dans les finitions anodisées.

Épaisseur porte 82 à 89 mm, utiliser les béquilles doubles HORUS épaisseur porte 40-55 et ajouter le carré 8 x 150 mm (1216207N)

Aspect :

Mat = 25 % (+/-5) de brillance

Satiné = 70 % (+/-5) de brillance

Brillant = 80-95 % de brillance

Caractéristiques

Carré (mm)

8

Références

Référence	Porte	Teinte	Aspect
1221625N	64 - 71	Brut	-
1221626N	64 - 71	Gris 7016	Sablé
1221464N	58 - 65	Argent G6	Satiné
1221465N	58 - 65	Blanc 9010	Brillant
1221466N	58 - 65	Blanc 9016	Brillant
1221552N	58 - 65	Blanc 9016	Mat
1221467N	58 - 65	Noir 9005	Mat
1221487N	58 - 65	Helium NJ	Brillant
1221540N	58 - 65	Gris 7016	Mat
1221568N	58 - 65	Helium MV	Satiné
1221469N	64 - 71	Argent G6	Satiné
1221470N	64 - 71	Blanc 9010	Brillant
1221555N	64 - 71	Blanc 9016	Mat
1221471N	64 - 71	Blanc 9016	Brillant
1221472N	64 - 71	Noir 9005	Mat
1221473N	64 - 71	Gris 7016	Mat
1221488N	64 - 71	Helium NJ	Brillant
1221569N	64 - 71	Helium MV	Satiné

