



DIAGER

Parfaits pour le béton armé, le béton, la pierre, le granit et la brique.
 Plaquette 3 taillants: pointe auto contrante. Résiste aux fers à béton.
 Effet burinage.
 Hélice 3 goujures: profil carré associant couloir de compression +
 chambre de dépression: évacuation des poussières.
 Attachement SDS +: adaptables sur tous les marteaux-perforateurs
 SDS+.

Caractéristiques

Références

Référence	diamètre (mm)	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)
8803341T	10	160	100
8803345T	10	210	150
8803352T	10	260	200
8803359T	10	310	250
8803366T	10	460	400
8803342T	12	160	100
8803346T	12	210	150
8803353T	12	260	200
8803360T	12	310	250
8803367T	12	460	400
8803347T	14	210	150
8803354T	14	260	200
8803361T	14	310	250
8803348T	15	210	150
8803349T	16	210	150
8803355T	16	260	200
8803362T	16	310	250
8803368T	16	460	400
8803363T	18	310	250
8803369T	18	460	400
8803364T	20	310	250

Référence	diamètre (mm)	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)
8803370T	20	460	400
8803335T	5	110	50
8803338T	5	160	100
8803336T	6	110	50
8803339T	6	160	100
8803343T	6	210	150
8803356T	6	310	250
8803350T	6.5	260	200
8803357T	6.5	310	250
8803337T	8	110	50
8803340T	8	160	100
8803344T	8	210	150
8803351T	8	260	200
8803358T	8	310	250
8803365T	8	360	300