

HIK VISION

Images nettes même en contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB.

Technologie de compression H.265+ efficace.

Objectif varifocale motorisée pour une installation et une surveillance faciles.

Type alimentation POE

Type de pose En applique

Objectif 2.8 - 12mm

Capteur 8Mp / 4K

Indice de protection IP67

Indice de résistance IK10

Connectivité Ethernet

Technologie IP

DS-2CD2683G2-LIZS2U :

Acusense : Spécialisé dans la classification des personnes et des véhicules basée sur l'apprentissage profond

Éclairage hybride intelligent : intègre la lumière infrarouge et la lumière blanche, 4 modes d'éclairage supplémentaires

Double microphone intégré pour une sécurité audio de haute qualité en temps réel

DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL :

Sensibilité capteur 0.0008 Lux

Traitement Vidéo 3D DNR

BLC: Backlight Compensation

HLC: Compensation Highlight

Masquage vidéo 4 masques

Type d'infrarouge IR

Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB

Video: Region of Interest (ROI) 1 fixed region for main stream and sub-stream

Audio: Environment Noise Filtering Yes

Interface: Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port



Caractéristiques

Références

Référence	Modele
9512080N	DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)
9512081N	DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/Ef