

CAMÉRA IP DÔME



SAFIRE

Caméra IP Dôme B1 et E1.

- 1/3" Progressive Scan CMOS (B1 et E1)
- Objectif 2.8 mm (B1 et E1)
- 0 Lux (B1 et E1)
- Compression H.265 / H.264 (B1 et E1)
- 3DNR (B1 et E1)
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1 et E1)
- Compatible avec ONVIF (B1 et E1)
- PoE (IEEE802.3af) (B1 et E1)
- 3 axes (B1 et E1)
- Microphone intégré (E1)
- Audio (E1)
- WDR (E1)

Caractéristiques

Nombre de mégapixels	4
Dual light	Non
Indice de protection	IP67
Indice de protection Anti-vandal	IK10

Références

Référence	Technologie	Focal	Portée infrarouge	Couleur
9512025N	B1	2.8mm	30m	Blanc
9512026N	B1	2.8mm	30m	Gris
9512047N	E1	2.8mm	30m	Blanc
9512048N	E1	2.8mm	30m	Gris
9512049N	E1	2.8-12mm	50m	Blanc
9512050N	E1	2.8-12mm	50m	Gris