

NEW BALANCE

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.

Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.

Polyvalente :

idéale pour les travailleurs marchants beaucoup, principalement en intérieur

Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort

Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon

Metal Free : ne contient pas d'élément métallique ESD



TIGE

Tige synthétique résistante à l'abrasion

Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure

Construction soudée

Embout Composite 200 J

Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT

Protection du talon PU avec tirant à l'arrière

Laçage textile

Œillets percés avec renforts TPU

Doublure maille respirante

SEMELLE

Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO

Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée

Semelle anti-perforation textile

Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS

EN ISO 20345:2011

Class I S1P HRO SRC

ESD Classe 1

Metal Free : Ne contient pas d'éléments métallique



Caractéristiques

Références

Référence	Taille
7103163C	40
7103164C	41
7103165C	42
7103166C	43
7103167C	44
7103168C	45
7103169C	46
7103170C	47
7103171C	48
7103172C	49



Milieu sec
(semelle anti-
perforation en textile)



Coque de protection résistante à un choc de 200 J, équivalent à une chute d'un mètre d'un objet de 20 kg.



Ergonomie et confort de la chaussure



Absorption d'énergie dans la zone du talon



Talon fermé



Résistance, innocuité et performances des matériaux



Semelle antidérapante



Semelle extérieure antistatique



Résistance à la perforation (insert non métallique) avec pointe conique de 3 mm de diamètre