

KNIPEX



Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC pince atramentisée noire poignées avec gaines bi-matière minces forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)évidement situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200) pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases capacité de coupe : - fil doux : 6 mm - fil mi-dur : 5,2 mm - fil dur : 4 mm - corde à piano : 3,6 mm.

Caractéristiques

longueur (mm)	200
---------------	-----

Références

Référence	gaine	poids (kg)	version
8302081N	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture
8302094N	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture
8302107N	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture
8302108N	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation
8302073N	plastique	0,335	mâchoire sous articulation