CUVETTE MANOEUVRANTE SOLENOX 5643

CROISEE DS

Poignée encastrée manoeuvrante
Pour montage simple intérieur
Pose par bridage
Pour des profils de 42 à 62mm d'épaisseur
Compatible avec fermeture à carrée de 7mm
Main droite ou main gauche
Vis de fixation fournie

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 » peut remplacer Hellium.

ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Caractéristiques

Références

Référence	Sens	Teinte	Aspect
2205386T	Droite	Gris 9006	Mat
2205388T	Droite	Noir 9005	Mat
2205390T	Droite	Gris 7016	Mat
2205392T	Droite	Blanc 9016	Mat
2205394T	Droite	Gris acier	Brillant
2205387T	Gauche	Gris 9006	Mat
2205389T	Gauche	Noir 9005	Mat
2205391T	Gauche	Gris 7016	Mat
2205393T	Gauche	Blanc 9016	Mat
2205395T	Gauche	Gris acier	Brillant