

## IFAM

Laiton nickelé ou vernis  
 5 pistons - goupilles anti-perçage  
 Panneton DIN  
 Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant  
 EN 1303:2015



## Caractéristiques

## Références

Référence	A	B	Finition	Longueur	Modele
1310453N	30	30	Nickelé	30x30	Varié
1310454N	30	30	Nickelé	30x30	S'entrouvrant
1310455N	30	30	Laiton	30x30	Varié
1310456N	30	30	Laiton	30x30	S'entrouvrant
1310457N	30	40	Nickelé	30x40	Varié
1310460N	30	40	Laiton	30x40	S'entrouvrant
1310815N	30	55	Nickelé	30x55	Varié
1310816N	30	55	Nickelé	30x55	S'entrouvrant
1310895N	30	60	Nickelé	30x60	Varié
1310896N	30	60	Nickelé	30x60	S'entrouvrant
1310901N	30	70	Nickelé	30x70	Varié
1310902N	30	70	Nickelé	30x70	S'entrouvrant
1310891N	35	45	Nickelé	35x45	Varié
1310461N	40	40	Nickelé	40x40	Varié
1310462N	40	40	Nickelé	40x40	S'entrouvrant
1310463N	40	40	Laiton	40x40	Varié
1310464N	40	40	Laiton	40x40	S'entrouvrant
1310897N	40	50	Nickelé	40x50	Varié
1310898N	40	50	Nickelé	40x50	S'entrouvrant
1310903N	40	60	Nickelé	40x60	Varié
1310904N	40	60	Nickelé	40x60	S'entrouvrant



## CYLINDRE À BOUTON F5S

---

Référence	A	B	Finition	Longueur	Modele
1310893N	45	45	Nickelé	45x45	Varié
1310894N	45	45	Nickelé	45x45	S'entrouvrant

