

IFAM

Cylindre 16 pistons sur 3 axes
 Profil protégé modèle déposé validité 2037
 Panneton débrayable
 Protection anti-perçage :
 Insert stator
 Insert rotor
 Pistons en acier traité
 Goupille anti-crochetage
 Goupille et pistons en acier traité
 Livré en varié ou s'ouvrant avec 4 clés
 EN 1303:2015



Caractéristiques

Références

Référence	A	B	Long	Modele
1382750N	30	30	30x30	Varié
1382751N	30	30	30x30	S'ouvrant
1382754N	30	40	30x40	Varié
1382755N	30	40	30x40	S'ouvrant
1382758N	30	50	30x50	Varié
1382759N	30	50	30x50	S'ouvrant
1382764N	30	60	30x60	Varié
1382765N	30	60	30x60	S'ouvrant
1382774N	30	70	30x70	Varié
1382775N	30	70	30x70	S'ouvrant
1382780N	30	80	30x80	Varié
1382781N	30	80	30x80	S'ouvrant
1382752N	35	35	35x35	Varié
1382753N	35	35	35x35	S'ouvrant
1382756N	40	40	40x40	Varié
1382757N	40	40	40x40	S'ouvrant
1382761N	40	45	40x45	S'ouvrant
1382766N	40	50	40x50	Varié
1382767N	40	50	40x50	S'ouvrant
1382768N	40	55	40x55	Varié
1382769N	40	55	40x55	S'ouvrant

Référence	A	B	Long	Modele
1382776N	40	60	40x60	Varié
1382777N	40	60	40x60	S'entrouvrant
1382762N	45	45	45x45	Varié
1382763N	45	45	45x45	S'entrouvrant
1382770N	45	50	45x50	Varié
1382771N	45	50	45x50	S'entrouvrant
1382778N	45	55	45x55	Varié
1382779N	45	55	45x55	S'entrouvrant
1382772N	50	50	50x50	Varié
1382773N	50	50	50x50	S'entrouvrant

