CYLINDRE FL6 DOUBLE ENTRÉE - VARIÉ 5 CLÉS

FORLOCK

- Profil : Européen
- Varié
- En laiton massif, finition Laiton nickelé
- 6 Goupilles en acier trempé, ressorts en Inox 304
- Livré avec 5 clés longues réversibles en Laiton nickelé
- Conforme à la norme EN1303 :2015
- Panneton DIN 30°
- Débrayable : possibilité de manoeuvrer le cylindre de l'extérieur même si une clé est déjà engagée à l'intérieur
- Fonction anti-snap : profil découpé à chaque extrémité pour protéger de l'effraction
- Rotor anti-perçage grâce aux inserts acier trempé pour la protection des pistons
- Clé reproductible, carte de reproduction fournie
- 2 vis de fixation avec bout pilote (montage facilité) fournies : longueurs 40 et 60 mm

Caractéristiques

modèle	varié

Références

Référence	Longueur	A	B
1310009T	95	45	50
1310011T	95	40	55
1310015T	100	40	60
1310017T	80	40	40
1310019T	90	45	45
1310021T	85	40	45
1310023T	60	30	30
1310024T	100	45	55
1310026T	100	35	65
1310027T	75	30	45
1310030T	75	35	40
1310031T	70	30	40
1310032T	105	45	60
1310033T	70	35	35
1310034T	90	30	60
1310036T	90	35	55
1310038T	100	30	70
1310040T	110	40	70


L
A
B