# DÉTECTEUR ACOUSTIQUE

**VANDERBILT**

Détecteur acoustique de bris de vitre de dernière génération, il déclenche une alarme lorsque le verre se casse lors d'une tentative d'intrusion à travers des portes, des fenêtres ou des murs vitrés.
Le détecteur est conçu sur la technologie la plus récente d'analyse du signal et possède des filtres intelligents pour éviter les alarmes indésirables.
La fonction DRC Digital Room Compensation permet au détecteur de distinguer entre la rupture du verre et le bruit de fond général.
L'installation et le test sont facilités grâce à l'utilisation du testeur AD700 qui permet d'adapter le réglage du détecteur en fonction de l'environnement de la pièce.

Tension d'alimentation : 7 - 30VDC
Contact d'autosurveillance : 50mA @ 50VDC
Sortie d'alarme : 50mA @ 50VDC
Matériau du coffret : ABS plastique, blanc
Classe environnementale : I
Dimensions (W x H x D) : 69 x 110 x 39mm

**Sans Anti-masque :**
Courant de fonctionnement optimal : 9mA @ 12VDC 6mA @ 24VDC
Courant consommé, repos : 9mA @ 12VDC 6mA @ 24VDC

**Anti-masque :**
Portée : 9.0m @ 165º
Courant de fonctionnement optimal : 12mA 12VDC / 8mA 24VDC
Courant consommé, repos : 12mA 12VDC / 8mA 24VDC

## Caractéristiques

## Références

| Référence | Anti-Masque | Consommation | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| **9520091N** | Non | 12mA 12VDC / 7mA 14VDC | 5°C +40ºC |
| **9520092N** | Oui | 12mA 12VDC / 7mA 24VDC | -25ºC + 40ºC |