



RISCO

BWARE - Détecteur mouvement :

Double technologie hyperfréquence bande K et IRP
Technologie Anti-Cloak (ACT)
Technologie Green Line pour désactiver l'HF au désarmement
Triple résistance EOL intégrée, sélection par cavalier
Autoprotection à l'ouverture et à la déchirure
Anti-masque à IR actif
Portée 15mx 90 degrés
Hauteur de montage 2.1-2.7m

Détecteur extérieur 12M /AM filaire ou BUS:

Corrélation numérique pour l'élimination des fausses alarmes
Couverture : 15m/90° ; 23m/5° ; 15m/5°
Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
Anti-masque, Anti-sabotage
Alimentation : DC 9 à 16 V
Capacités de contrôle et de diagnostic à distance unique
Reconnaissance des mouvements de balancier
Hauteur d'installation de 1m à 2,7m
Canaux de détection : deux canaux hyperfréquence et deux canaux IRP
Contact d'alarme : NF, 100mA, 24 VCC
Indice de protection : IP65
Livré avec 3 lentilles et Rotule de montage standard

Détecteur ouverture + choc blanc grade 3 filaire:

Le ShockTec Plus détecte les vibrations causées par des tentatives d'intrusion par la force, et active l'alarme alors que l'intrus est toujours à l'extérieur, tout en offrant une protection périmétrique inégalée et continue.
Pour toute surface de porte et fenêtre.
Portée de 1.5m à 4m suivant la surface.
Détecteur de vibrations et de chocs.
Compatible avec toutes centrales filaires.
Détecteur de vibrations de haute génération avec un capteur magnétique.

Caractéristiques

Références

Référence	Modele
9520135N	Détecteur extérieur 12M /AM filaire ou BUS
9520131N	Détecteur mouvement 15M /AM filaire G3
9520132N	Détecteur mouvement 15M BUS G2
9520133N	Détecteur mouvement 15M BUS G3
9520130N	Détecteur mouvement 15M filaire G2
9520139N	Détecteur ouverture + choc blanc grade 3 filaire