DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR PORTAIL

FAAC

Safecoder :
S’installe sur certains opérateurs.
Respecte la courbe d’impact.

Tranche de sécurité :
XS55 = 8,2 K?
S'installe sur le bord primaire.

M60 = contact sec
S'installe sur tous les autres bord.
Bord sensible M60 constitué d'un profile caoutchou avec câble et micro-interrupteur de détection d'obstacles.

XGUARD :
Il s’agit de rideau immatériel capable de protéger une surface complète.
Son utilisation remplace la courbe d’impact.
XGUARD5et10 = Sécurité en hauteur/ longueur
XGUARD10H = Commande et sécurité Longueur/ Largeur

Caractéristiques

Références

Référence	produit
9432047N	Détecteur laser de sécurité XGUARD10 10x10m
9432046N	Détecteur laser de sécurité XGUARD5 5x5m
9432048N	Détecteur/commande laser de sécurité XGUARD10H 10x10m
9432035N	Safecoder pour opérateur 400/402/422/413/415
9432036N	Safecoder pour opérateur 412
9432049N	Télécommande de réglage XGUARD
9432039N	Tranche de sécurité M60 long. 2,5m
9432038N	Tranche de sécurité M60 long. 2m
9432040N	Tranche de sécurité sensible XS55 long. 2,5m