

COSMOFEN 5

Agent de polissage pour PVC

CHAMP D'APPLICATION

COSMOFEN 5 est un agent de polissage utilisé dans la fabrication des menuiseries PVC et uniquement destiné au traitement dans les établissements spécialisés.

COSMOFEN 5 a une action très corrosive sur le PVC rigide.

COSMOFEN 5 est utilisé entre autres dans l'industrie des meubles et de la publicité et permet de polir les rayures, fissures et traces de friction sur le PVC rigide, PS, ABS, PMMA (acrylate) non translucides, uniquement dans les établissements spécialisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE	ester d'acide monocarboxylique et cétones aliphatiques mélangés, sans aromates et sans hydrocarbures chlorés		
DENSITÉ	selon EN 542 à +20°C	environ	0,84 g/cm ³
TEMPÉRATURE MINIMUM D'UTILISATION		à partir de	+5 °C
POINT AUTO-INFLAMMABLE			-4 °C
TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION			+460 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les surfaces à réparer sont d'abord nettoyées avec **COSMOFEN 20** (non corrosif) pour enlever de la surface les restes éventuels de poussière ou d'autres salissures. En cas de rayures plus profondes, la surface est polie à l'aide d'une ponceuse excentrique (grain de 400), puis on renettoie la surface avec **COSMOFEN 20** pour enlever à nouveau la poussière.

Ensuite, le polissage s'effectue en frottant toujours dans le même sens à l'aide d'un chiffon en cellulose sans plis ne déteignant pas et ne peluchant pas, et que l'on aura imbibé de **COSMOFEN 5**.

A cause de l'action hygroscopique du PVC traité aux solvants, on ne doit utiliser les solvants que dans des conditions climatiques sèches ! Pour un nettoyage moins important, **COSMOFEN 10** (légèrement corrosif) est également disponible.

STOCKAGE

Stocker les emballages d'origine de **COSMOFEN 5** fermés hermétiquement, dans un endroit sec, à des températures de +15°C à +25°C, sans exposition directe au soleil.

Stockabilité dans les emballages d'origine fermés jusqu'à environ 24 mois.

COSMOFEN 5
Agent de polissage pour PVC

Seite 2

EMBALLAGE

flacon métallique de 1.000 ml, livrable en cartons de 10 flacons
bidon métallique de 10 l

Accessoires:

Comme accessoires, nous vous fournissons nos **feuilles de papier de cellulose** en gros rouleaux pré-perforés avec un **distributeur pratique**. Pour une application économique des nettoyants avec solvants à partir de grands emballages, nous vous recommandons d'utiliser notre **doseur pour nettoyant économique/dispensateur (boîte de sécurité)** avec 4 l de volume de remplissage.

MARQUAGE

Le **marquage de COSMOFEN 5, agent de polissage pour PVC**, est **obligatoire**, selon l'ordonnance sur les produits dangereux (GefStoffV).

D'autres informations et données figurent dans notre fiche de sécurité.

Nos instructions d'utilisation, nos directives d'application, les données fournies sur les produits et leurs performances, ainsi que tout autres renseignements techniques, ne sont que des recommandations générales ; ces indications ne décrivent que la nature de nos produits (données de valeurs, détermination des données au moment de la production) et leurs performances. Elles ne représentent aucune garantie selon le § 443 du BGB (Code civil). Etant donnée la diversité des procédés d'utilisation de chaque produit et la variété des données particulières (comme par ex. les paramètres d'application, les caractéristiques des matériaux, etc.), l'utilisateur doit procéder à ses propres essais. Les conseils techniques que nous vous fournissons de voix vive, par écrit ou par des tests ne sont fournis qu'à titre indicatif, sans engagement de notre part.

Cette documentation remplace toute fiche antérieure