



NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

3 Bumper de protection

- La barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



NT 27/1

- Avec filtre cartouche et filtre humide
- Cuve plastique
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| N° d'art. | 1.428-500.0 | |
| Code EAN | 4039784724198 | |
| Débit d'air | l/s | 67 |
| Dépression | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Contenance du réservoir | l | 27 |
| Puissance absorbée max. | W | max. 1380 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Longueur câble | m | 7,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 72 |
| Matériau de la cuve | | PVC |
| Nombre de turbines | | 1 |
| Fréquence | Hz | 50-60 |
| Voltage | V | 220-240 |
| Poids | kg | 7,5 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 420 x 420 x 525 |

Équipement

| | | |
|---|----------|--------|
| Flexible d'aspiration | m | 2,5 |
| Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m | | ■ |
| Sac filtrant | | Papier |
| Suceur eau et poussières | mm | 300 |
| Suceur pour fentes | | ■ |
| Filtre cartouche | | ■ |
| Filtre cartouche | | Papier |
| Protection anti-chocs lors des déplacements | | ■ |
| Classe de protection | | II |
| Turbines d'aspiration sans entretien | pièce(s) | 1 |

■ Standard.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| Sacs filtrants papier (deux épaisseurs) | | | | | | | | | |
| Filtres papier | 1 | 6.904-290.0 | 5 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités | ■ |
| Filtre cartouche papier | | | | | | | | | |
| Filtre cartouche papier | 2 | 6.414-789.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, surface filtrante agrandie | ■ |
| Coude, plastique | | | | | | | | | |
| Coude, plastique | 3 | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35. | ■ |
| Coude, plastique, électroconducteur | 4 | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur. | □ |
| Coude, plastique | 5 | 6.902-009.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique, DN 35. | □ |
| Coude, plastique, électroconducteur | 6 | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur. | □ |
| Coude, plastique | 7 | 5.031-904.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Plastique avec système à clips C-40. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| Suceur à fentes | 8 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 210 mm | | | 44 mm 300 mm. Plastique. | ■ |
| | 9 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 500 mm | | | 35 mm 500 mm. Métal. | □ |
| | 10 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 400 mm | | | 40 mm 400 mm Métal. | □ |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration | 11 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Métallisé, chromé | ■ |
| Tuyau d'aspiration | 12 | 6.900-275.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,55 m | | | Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40. | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration | 13 | 4.440-626.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Avec coudes, C DN 35. | ■ |
| Jeu de suceurs | | | | | | | | | |
| Jeu de suceurs | 14 | 2.860-116.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur. | □ |
| Filtre tissu | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 15 | 6.906-103.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C). | □ |
| Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 16 | 6.904-171.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | □ |
| Coude, inox | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 17 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 18 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coude, métal | | | | | | | | | |
| Coude, métal | 19 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Métal, DN 35. | □ |
| | 20 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Métal, DN 40. | □ |
| Brosses polyvalentes | | | | | | | | | |
| Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm | 21 | 6.900-425.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 120 mm | | | Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm. | □ |
| Suceurs pour sols | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration eau et poussière | 22 | 6.906-512.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 300 mm | | Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0). | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|--------------------------|
| Suceur eau et poussière polyvalent | 23 | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 370 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 450 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0). | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 370 mm | | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| Buse de sol emballÃ gris basalte DN40 | 26 | 6.907-408.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 360 mm | | Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0). | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs auto | | | | | | | | | |
| Buse auto | 27 | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 90 mm | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45° | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 28 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 220 mm | | | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 29 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 220 mm | | | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs combinés, poussière | | | | | | | | | |
| Suceur combiné, poussière | 30 | 6.906-511.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 270 mm | | Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs pour fauteuils | | | | | | | | | |
| | 31 | 6.900-929.0 | | | | | | Synthétique | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | |
| Brosse radiateurs 35/100 | 32 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, diamètre de tube 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Brosse radiateurs 35/200 | 33 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Pinceau d'aspiration | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration | 34 | 6.903-862.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 70 mm | | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs turbo | | | | | | | | | |
| Suceur pour fauteuils Turbo | 35 | 2.860-113.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 160 mm | | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sols Turbo | 36 | 2.860-114.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 270 mm | | Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration | 37 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 1 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration | 40 | 6.900-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de réparation | | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 35 | 41 | 2.639-682.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration (fixation par clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration | 42 | 6.906-241.0 | 1 pièce(s) | 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| | 43 | 6.906-275.0 | 1 pièce(s) | 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur | <input type="checkbox"/> |
| | 44 | 6.906-500.0 | 1 pièce(s) | 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|-----|---------|------|---|--------------------------|
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m | 45 | 4.440-287.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 4 m | | | 35 mm x4 m. Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 46 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 47 | 5.407-112.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 48 | 5.407-109.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 5.407-111.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 50 | 5.453-048.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 5.453-049.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement. | <input type="checkbox"/> |
| | 52 | 5.453-050.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 53 | 5.453-051.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 54 | 5.453-052.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 55 | 5.453-016.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | <input type="checkbox"/> |
| RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 56 | 5.453-026.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 57 | 6.902-059.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 6.902-095.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur 40 mm | 59 | 6.902-017.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 60 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |
| Kit manchon réducteur/élargisseur | | | | | | | | | |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension | 61 | 2.860-117.0 | 1 pièce(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Divers | | | | | | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 62 | 2.679-000.0 | 1 pièce(s) | | | | | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 63 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0



| | | N° d'art. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.