



PMS

Coefficient d'utilisation : 1:7
protections PVC ou polyuréthane sur demande.

Caractéristiques

Références

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Épaisseur de gaine (mm)	Ø brin (mm)
8716000N	1 t	lilas	3,0	0,75	15
8716003N	1 t	lilas	4,0	0,75	15
8716005N	1 t	lilas	2,0	0,75	15
8716020N	1 t	lilas	2,5	0,75	15
8716031N	1 t	lilas	1,0	0,75	15
8716055N	1 t	lilas	1,5	0,75	15
8716004N	2 t	vert	5,0	0,75	20
8716011N	2 t	vert	2,0	0,75	20
8716032N	2 t	vert	4,0	0,75	20
8716039N	2 t	vert	3,0	0,75	20
8716050N	2 t	vert	2,5	0,75	20
8716074N	2 t	vert	1,0	0,75	20
8716075N	2 t	vert	1,5	0,75	20
8716009N	3 t	jaune	5,0	0,80	25
8716026N	3 t	jaune	4,0	0,80	25
8716029N	3 t	jaune	2,0	0,80	25
8716041N	3 t	jaune	1,0	0,80	25
8716056N	3 t	jaune	3,0	0,80	25
8716060N	3 t	jaune	2,5	0,80	25
8716072N	3 t	jaune	1,5	0,80	25
8716025N	4 t	gris	2,0	0,80	30
8716027N	4 t	gris	3,0	0,80	30
8716030N	4 t	gris	1,0	0,80	30
8716058N	4 t	gris	4,0	0,80	30
8716059N	4 t	gris	5,0	0,80	30
8716015N	5 t	rouge	3,0	0,70	35
8716028N	5 t	rouge	2,0	0,70	35



ELINGUE RONDE

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Épaisseur de gaine (mm)	Ø brin (mm)
8716038N	5 t	rouge	1,0	0,70	35
8716057N	5 t	rouge	5,0	0,70	35