



PMS

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses
boucle repliée
coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.

Caractéristiques

Références

Référence	Diam vis	Serrage	charge maximale utile	coloris	largeur (mm)	longueur (m)	Épaisseur (mm)
8716021N	-	-	1 t	lilas	30	3	6,0
8716024N	-	-	1 t	lilas	30	2	6,0
8716042N	-	-	1 t	lilas	30	1	6,0
8716062N	-	-	1 t	lilas	30	5	6,0
8716070N	-	-	1 t	lilas	30	4	6,0
8716054N	-	-	2 t	vert	60	2	6,5
8716061N	-	-	2 t	vert	60	1	6,5
8716066N	-	-	2 t	vert	60	4	6,5
8716069N	20	2500 mm	2 t	vert	60	5	6,5
8716071N	-	-	2 t	vert	60	3	6,5
8716040N	-	-	3 t	jaune	90	1	7,0
8716063N	-	-	3 t	jaune	90	5	7,0
8716064N	-	-	3 t	jaune	90	2	7,0
8716067N	-	-	3 t	jaune	90	4	7,0
8716068N	20	2000 mm	3 t	jaune	90	3	7,0
8716016N	-	-	4 t	gris	120	1	7,0
8716019N	-	-	4 t	gris	120	2	7,0
8716034N	-	-	4 t	gris	120	5	7,0
8716036N	-	-	4 t	gris	120	4	7,0
8716037N	-	-	4 t	gris	120	3	7,0

Référence	Diam vis	Serrage	charge maximale utile	coloris	largeur (mm)	longueur (m)	Épaisseur (mm)
8716017N	-	-	5 t	rouge	150	4	7,5
8716018N	-	-	5 t	rouge	150	2	7,5
8716033N	-	-	5 t	rouge	150	5	7,5
8716035N	-	-	5 t	rouge	150	3	7,5