

KS TOOLS

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.
 Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 pour une utilisation manuelle ou avec visseuse code couleur acier nickelé
 porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4 composition :
 - 1 adaptateur 1/4" - 1 cliquet 1/4" - 3 embouts Fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm -
 4 embouts PH : 1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3 - 4 embouts PZ : 1 x PZ1 -
 2 x PZ2 - 1 x PZ3 - 4 embouts hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6 mm - 7 embouts
 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - 7 embouts Torx TB :
 TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40.



Caractéristiques

composition	32 pièces
empreinte	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx-torx tamper
longueur (mm)	25
n°	3-4-5-6-ph1-ph2-ph3-pz1-pz2-pz3-t10-t15-t20-t25-t27-t30-t40-tb10-tb15-tb40

Références

Référence

8304598N