

HOPPE

Cet ensemble de poignées de porte sur rosaces rondes NEW YORK de HOPPE est certifié pour équiper les bâtiments publics, tertiaires et résidentiels à fréquentation élevée.

- Béquille ergonomique.
- Compatibles avec toutes portes d'épaisseur 35 à 45 mm.
- Résiste particulièrement bien à la corrosion.

Ces poignées sont montées avec des carrés à montage rapide. Ce montage breveté facilite le montage des poignées et, le mécanisme de serrage étant intégré dans la béquille femelle, évite les vis pointeau et leur desserrage éventuel.

La rosace extérieure des poignées de condamnation, selon le modèle, est munie d'une fente rouge/blanche indiquant le verrouillage de la porte.

La surface des poignées est traitées afin de garantir une résistance maximale aux agressions externes.

Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U - Poignées pour bâtiments publics

Assemblage : béquilles avec bagues de guidage sans entretien

Liaison : carré à montage rapide de 7 mm HOPPE (parties mâle/femelle)

Sous-embase : polyamide

Rosaces à entraxe de fixation de 38 mm

Fixation : non visible, par vis universelles

Pour porte d'épaisseur : 35 à 45 mm



Caractéristiques

Porte	35 - 45
Carre	7

Références

Référence	Modele	Finition	Voyant
1221434N	Bec de cane	F9	-
1221435N	Cle I	F1	-
1221439N	Cle L	F9	-
1221441N	Condamnation	F9	Non

