

SALTO

Conçue pour s'adapter à la plupart des normes européennes de portes profilées et de serrures à mortaise.

Facile à installer et à moderniser, il peut remplacer votre quincaillerie de porte existante et s'adapte à n'importe quelle porte avec une large gamme de modèles et de fonctions différents.

Dernière technologie d'identification sans fil et mobile BLUEnet pour répondre aux besoins de contrôle d'accès d'aujourd'hui et de demain

Fonctionnalités :

- Simplicité d'installation sur tous les modèles de porte, même ceux à profil étroit.
- Corps en acier.
- Disponible avec passages pour cylindre mécanique pour l'ouverture par clé ou pour verrouillage d'accès (priorité sur le cylindre à profil européen et à came) avec possibilité d'audit.
- Option « Privacité » mécanique ou électronique.
- Possibilité d'ouvrir la serrure à tout moment de l'intérieur (le simple actionnement du dispositif antipanique agit simultanément sur la serrure).
- Ensembles plaques béquilles complémentaires sans électronique disponibles pour harmoniser l'aspect esthétique des portes n'exigeant pas de dispositif de contrôle d'accès.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 282 mm x 40 mm x 20 mm.
- Ensemble plaque béquille à poignée réversible gauche ou droite.
- Ensemble plaque béquille doté d'un mécanisme d'embrayage - mouvement libre de la béquille lorsqu'il est désengagé.
- Angle de rotation de la béquille : 33°.
- Distance de la béquille au cylindre : 47 mm à 110 mm.
- Compatible avec les coffres de serrure à mortaiser DIN et européens, les coffres de serrure à mortaiser dotés d'un cylindre profil suisse, les modèles standard australiens ainsi que les coffres de serrure à mortaiser version étroite.
- Compatible with European profile and Swiss profile cylinders.
- Carrés disponibles : 7 mm, 7,6 mm fendu (Australie), 8 mm, 8 mm fendu (Europe et ANSI), 9 mm et 9 mm fendu.

Plateformes technologiques :

- SALTO Space
- SALTO KS
- SALTO Homelok

Technologies radio-fréquence :

- RFID
- Bluetooth LE
- NFC



Caractéristiques

Epaisseur	32/47 mm
-----------	----------

Références

Référence	Carre	Cylindre	Entraxe
9222054N	C7	Traversant	70 mm
9222062N	C7	Extérieur	70 mm
9222055N	C8	Traversant	92 mm
9222059N	C8	Extérieur	92 mm
9222063N	C8	Extérieur	92 mm

