

VACHETTE

Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée.
 Pour portes simples d'une largeur jusqu'à 1400 mm.
 Peut être monté de quatre manières: côté charnières et coté opposé aux charnières, sur la porte et sur l'hubriserie.
 Certifié selon EN 1 154, force EN 3-6.
 Convient pour un montage avec plaque de montage plate invisible et pour portes coupe-feu et étanches à la fumée.
 Convient aux portes gauches et droites Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm.
 Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables via des vis de réglage derrière le capot.
 Valves thermodynamiques pour des performances régulières.
 Force de fermeture réglable en continu.
 Angle d'ouverture jusqu'à 170°.
 Livré sans bras.



Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée.
 Pour portes simples d'une largeur jusqu'à 1400 mm.
 Peut être monté de quatre manières: côté charnières et coté opposé aux charnières, sur la porte et sur l'hubriserie.
 Certifié selon EN 1 154, force EN 3-6.
 Convient pour un montage avec plaque de montage plate invisible et pour portes coupe-feu et étanches à la fumée.
 Convient aux portes gauches et droites Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm.
 Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables via des vis de réglage derrière le capot.
 Valves thermodynamiques pour des performances régulières.
 Force de fermeture réglable en continu.
 Angle d'ouverture jusqu'à 170°.
 Livré sans bras.

Caractéristiques

Références

Référence	Teinte
1409727N	Argent
1409728N	Blanc 9016
1409729N	Noir 9005