



HELLER

Foret à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!

Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée

Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds

Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Caractéristiques

Références

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8802105T	320	200	20
8802108T	320	200	22
8802115T	320	200	28
8802103T	340	200	18
8802106T	520	400	20
8802109T	520	400	22
8802111T	520	400	24
8802112T	520	400	25
8802114T	520	400	26
8802116T	520	400	28
8802118T	520	400	30
8802119T	520	400	32
8802121T	520	400	35
8802123T	520	400	40
8802125T	520	400	45
8802126T	520	400	50
8802127T	520	400	52
8802104T	540	400	18
8802122T	720	600	35
8802107T	920	800	20
8802110T	920	800	22



FORET BETON SDS-MAX ENDURO TRIJET

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)
8802113T	920	800	25
8802117T	920	800	28
8802120T	920	800	32
8802124T	920	800	40