

## FORET BÉTON SDS+ ROCKFASTER - 6 TAILLANTS

**DIAGER**

Tête massive monobloc 100% carbure.  
Taillants en forme de S.  
3 larges stabilisateurs latéraux.  
Pointe de centrage proéminente.  
Hélice triple taillage en U.  
Goujure Large.  
Listel épais.  
Perce le béton armé.  
Résistance élevée de la tête à l'usure.  
Meilleure résistance à l'usure de l'hélice.  
Destruction optimisée des fers à béton limitant les risques de rippage ou blocage.  
Restitution intégrale de la puissance de frappe du perforateur avec un minimum de vibration.  
Perçage rapide avec une évacuation de la poussière optimisée.

**Caractéristiques****Références**

Référence	diamètre (mm)	longueur totale (mm)
8802243T	10	110
8802244T	10	160
8802245T	10	210
8802246T	10	260
8802247T	10	310
8802248T	10	460
8802249T	10	610
8802250T	10	1000
8802251T	12	160
8802252T	12	210
8802253T	12	260
8802254T	12	310
8802255T	12	460
8802256T	12	610
8802257T	12	1000
8802258T	14	160
8802259T	14	210
8802260T	14	260
8802261T	14	310
8802262T	14	460
8802263T	14	610



## FORET BÉTON SDS+ ROCKFASTER - 6 TAILLANTS

Référence	diamètre (mm)	longueur totale (mm)
8802264T	14	1000
8802265T	15	210
8802266T	15	310
8802267T	16	160
8802268T	16	210
8802269T	16	260
8802270T	16	310
8802271T	16	460
8802272T	16	610
8802273T	16	1000
8802274T	18	210
8802275T	18	260
8802276T	18	310
8802277T	18	460
8802278T	18	610
8802279T	18	1000
8802280T	20	210
8802281T	20	260
8802282T	20	310
8802283T	20	460
8802284T	20	610
8802285T	20	1000
8802292T	6.5	160
8802235T	8	110
8802236T	8	160
8802237T	8	210
8802238T	8	260
8802239T	8	310
8802240T	8	460
8802241T	8	610
8802242T	8	1000