

ALPHACOUPE

La géométrie du foret GOLD & BLACK est conçue pour fournir un maximum de rendement avec un confort d'utilisation optimum.

Affûtage en croix.

Goujure entièrement meulée.

Angle de pointe 135°.

Le foret GOLD & BLACK est le bon choix pour : Les aciers non alliés jusqu'à 850 N/mm²; les aciers alliés jusqu'à 950 N/mm² ; l'aluminium; les alliages de cuivre; la fonte.

Usage sur machine électroportative ou centre d'usinage.

Fabriqu   exclusivement    partir d'un acier rapide de haute qualit   M2, le foret GOLD & BLACK est la garantie d'une exp  rience de per  age durable.

Stable et d'une productivit     lev  e.



Caract  ristiques

R  f  rences

R��f��rence	Diam��tre	Profil
8801395N	1	-
8801456N	1,1	-
8801457N	1,2	-
8801396N	1,5	-
8801413N	10	-
8801414N	10,5	-
8801415N	11	-
8801416N	11,5	-
8801417N	12	-
8801418N	12,5	-
8801419N	13	-
8801421N	13,5	d��collet�� �� 13mm
8801422N	14	d��collet�� �� 13mm
8801423N	15	d��collet�� �� 13mm
8801424N	16	d��collet�� �� 13mm
8801425N	17	d��collet�� �� 13mm
8801426N	18	d��collet�� �� 13mm
8801427N	19	d��collet�� �� 13mm
8801397N	2	-
8801458N	2,2	-
8801459N	2,4	-
8801398N	2,5	-
8801428N	20	d��collet�� �� 13mm

Référence	Diametre	Profil
8801399N	3	-
8801460N	3,2	-
8801400N	3,5	-
8801401N	4	-
8801402N	4,5	-
8801403N	5	-
8801404N	5,5	-
8801405N	6	-
8801406N	6,5	-
8801407N	7	-
8801408N	7,5	-
8801409N	8	-
8801410N	8,5	-
8801411N	9	-
8801461N	9,2	-
8801412N	9,5	-