



ROZOH

Conforme ERP
 Plug and Play 10 ans
 gestion des jours fériés et des vacances scolaires.
 En saillie.
 Finition : Zamak

Nombre max de fiches (contacts) appelés : 20
 Module de transmission + Carte relais : 4G-IP
 Module déporté : Oui
 Nombre max de codes : 5 000 / (Nombre de caractères) 4 à 10
 Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil : 50 000
 Boucle auditive : Oui
 Alertes techniques : 1 (+3)
 Plages horaires d'accès libre : Oui
 Nombre de plages horaires : 5/jour
 Durée de la mise en relation : 40 s à 2 min
 Clavier Braille : Oui
 Écran d'affichage : 2 lignes, 16 caractères
 Afficheur : rétro-éclairé
 Éjection rapide du dôme : Oui
 Messages fonctionnels (appels en cours...) : Synthèse vocale
 Réglage niveau sonore : Sans démontage
 Renvoi automatique appel non abouti : Oui
 Plages horaires d'affichage noms : Oui

Alimentation : Par le Module 24 VDC 2,5A

Câblage :

- Module 4G-IP vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Module 4G-IP vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C
 Indice de protection Interphone : IP54

Dimensions (LxHxP) :

L = 118 mm : 4 à 8 boutons
 L = 225 mm : 12 à 24 boutons
 H = 400 mm
 P = 27 mm

Caractéristiques

Références

Référence	Nombre de boutons
9322042N	12
9322043N	16
9322044N	20
9322040N	4
9322041N	8