

INTRATONE

- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmeur

Finition : Inox

Pose : En encastrément

Nombre max de badges / Pass / Clémobil

- Avec bouton poussoir : 10000

- Avec lecteur de proximité : 1000

Services Vigik® : Uniquement si lecteur de proximité Vigik® : 30

Entrées bouton poussoir : suivant option choisie

Mode de gestion : En temps réel

Programmation : Via www.intratone.com

Nombre de porte géré : 1

Plages horaires d'accès libre : oui

Événements horodatés : oui

Alertes techniques : oui

Poids net en Kg : 1,4

Environnement de fonctionnement : -20°C à 70°C

Environnement de stockage : -20°C à 70°C



Caractéristiques

Consommation	2A
Dimensions Module GPRS	162 x 96 x 53 mm
Dimensions centrale	74 x 59 x 18 mm
Dimensions clavier	120 x 190 x 25 mm
Indice de protection clavier	IP55
Indice de protection lecteur de proximité	IP50
Raccordement	Cablage : 4 fils (2 paires torsadées) Diamètre 8/10è Distance max : 200m
Tension	12/24V AC/DC

Références

Référence

9210020N