

## EFF

### Kit Serrure motorisée + Câble 10 mètres + Têtière

Le modèle supérieur de verrouillage motorisé remplit toutes les exigences de confort et de sécurité.

La serrure motorisée est une serrure avec un système électronique de commande intégré, permettant la commande par le contrôle d'accès. Par le biais du module IO, de nombreuses signalisations et fonctions de serrure sont accessibles et réglables.



- Verrouillage automatique mécanique
- Courant d'appel 2.2A <1.5 sec.
- Avec pêne en croix
- Serrure réversible
- Commande mécanique entre le pêne demi tour et le pêne pilote
- Pênes dormants massifs particulièrement robustes avec une course de 20mm
- Compatible avec les barres antipaniques type A et type B
- Fonction antipanique :
  - Certifiée EN179 pour la version béquille
  - Certifiée EN1125 pour les versions utilisées avec barre anti panique
- Convient aux portes coupe feu
- Convient à une utilisation avec un automatisme de porte
- Cylindre à clés pour de déverrouillage depuis l'extérieur
- Extension possible pour un 4ème pêne dormant
- Fonction ouverture permanente
- Variante possible avec gâche 331 et contrepartie 807-10
- Voltage 24Vcc uniquement

Conformité aux effractions DIN 18251-3 cat 5

Précontrainte sur 1/2 tour 6kN

Résistance à l'effraction latérale 20kN

## Caractéristiques

Tension d'utilisation	24V (28V max)
Consommation	240mA à 24V
Indice de protection	IP30

## Références

Référence	Modele	Nombre de point de fermeture	Axe
9142150N	509N	1 point	35 mm
9142151N	509N	1 point	40 mm
9142152N	509N	1 point	45 mm
9142155N	519N	3 points	35 mm
9142156N	519N	3 points	40 mm
9142157N	519N	3 points	45 mm




## KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N

---



## KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N

---





## KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N

---



## KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N

---

