

KIT SLIMDRIVE EMD-F - 1 VANTAIL

GEZE

Kit slimdrive EMD-F - 1 vantail 230 kg

Largeur de vantail (min. - max.) 750 mm - 1400 mm

Profondeur (max.) 400 mm

Prolongement d'axe (max.) : 30 mm Type d'entraînement électromécanique

Angle d'ouverture (max.) : 130 ° À-coup final mécanique et électrique Retard à l'impulsion (max.) : 20 s

Humidité de l'air sans condensation (max.) : 95 %

Mode de fonctionnement : Automatique, Ouverture permanente, Nuit,

Fermer, Sens unique

Fonction automatique, Fonction Servo

Détection des obstacles, Inversion automatique, Push & Go réglable

Conformité aux normes DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005

Homologation pour portes coupe-feu

Avec bras à compas :

Montage sur dormant coté opposé aux paumelles.

- Un automatisme EMD-F (DIN droite/DIN gauche)
- Un bras à compas (pour embrasure 0 à 100mm)
- Un capot EMD/EMD-F
- Une butée de sol; 2 stickers EMD-F (DIN gauche/DIN droite)
- Un carnet d'entretien

Avec bras à coulisse (710 mm) :

Montage sur ouvrant côté paumelles

- Un automatisme EMD-F
- Un bras à coulisse 760 mm (DIN gauche)
- Un capot EMD/EMD-F
- Un passe-câbles
- Un limiteur d'ouverture; 2 stickers (DIN gauche/DIN droite)
- Un carnet d'entretien

Caractéristiques

Tension d'alimentation	230 V
Puissance consommée	230 W
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-15 +50 °C

Références

Référence Kit

9402100N	Kit SLIMDRIVE EMD-F 1 vantail bras compas
9402101N	Kit SLIMDRIVE EMD-F 1 vantail bras à coulisse

