

LEMAN

Pour machines portatives et à onglets
 Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
 Denture alternée pour le bois
 Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
 Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
 Utilisation optimale sur bois massif
 Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué,
 panneau latté, panneau de particules
 Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.



Caractéristiques

type de denture

alternée positive

Références

Référence	alésage (mm)	nombre de dents	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
8808528N	20	24	2,5/1,6	160
8808529N	20	48	2,5/1,6	160
8808535N	20	24	1,8/1,2	160
8808536N	20	24	2,6/1,6	165
8808530N	30	48	2,8/1,8	190
8808531N	30	24	2,8/1,8	230
8808532N	30	48	2,8/1,8	230
8808533N	30	24	2,8/1,8	235
8808534N	30	24	2,8/1,8	210
8808537N	30	40	3,2/2,2	255
8808538N	30	40	3,2/2,2	260
8808539N	30	60	3,2/2,2	260