

STANLEY

Laser Multilignes vert

FMHT1-77443

Horizontal = 360° - Vertical = 180°

Plage d'utilisation avec cellule de réception (m) 30m (50m)

Indice de protection IP54

Précision (point) ± 6 mm / 10 m

Précision (ligne) ± 3 mm / 10 m

Piles alcalines: 4 x AA NI-Mh rechargeable

Filetage d'un trépied photo standard 1/4 1/4" & 5/8"

Base magnétique

4 Faisceaux indépendants : 1 x 360° horizontal - 2 verticales pour angle 90° - 1 aplomb bas

Garantie 2ans + 1an après inscription sur site: www.stanleyoutillage.fr

Avantages :

- Protection du compensateur :

le blocage du compensateur permet de protéger le système pendant le transport.

- Faisceaux haute visibilité :

Diodes à impulsion pour une utilisation en extérieur avec cellule de réception LD 200 (en option)

- Faisceau indépendants :

1 ligne horizontale à 360° et 2 lignes verticales à 180°, équerrage au plafond et 1 aplomb bas (rouge)

- Résistant :

Corps protégé par un revêtement soft-grip, résistant à la poussière et projection d'eau (IP54). Résiste à une chute de 1.5m

- Pratique :

Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique. Filetage 1/4" et 5/8" compatible avec la plupart des trépieds.



Références

Référence

8502099N