MOUSSE POLYURÉTHANE BASSE TEMPÉRATURE

DL CHEMICALS

Mousse polyuréthane mono composante avec gaz propulseur
La mousse peut être appliquée à une température ambiante de -10°C jusqu'à +30°C

Dosage très précis avec le pistolet NBS
Sans HCFC (ne nuit pas là a couche d'ozone)
La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique :
Haut volume
Expansion minimale (low expansion)
Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques
La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte
Bonne isolation thermique et acoustique

Applications
Excellent adhérence sur presque tous supports: sur béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC.
Etancher, isoler et remplir les joints, p. ex. : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries.

Caractéristiques

Capacite	750 ml
Modele	Cartouche
Type	Mousse polyurethane

Références

Référence
6115036N