

HIK VISION

Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264.

NVR AcuSense 4K à 4 canaux 1HDD / DS-7604NXI-K1(D):

Jusqu'à 4 entrées de caméra IP.

Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante.

NVR AcuSense 4K à 4 canaux POE 1HDD/ DS-7604NXI-K1/4P(D):

Jusqu'à 4 entrées de caméra IP, plug & play avec 4 interfaces

Power-over-Ethernet (PoE)

Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante

NVR AcuSense 8 canaux 1HDD / DS-7608NXI-K1(D) et NVR

AcuSense 8 canaux 2HDD / DS-7608NXI-K2(D):

Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux

Bande passante entrante jusqu'à 80 Mbit/s

NVR AcuSense 8 canaux POE 1HDD / DS-7608NXI-K1/8P(D)(STD):

Jusqu'à 8 entrées de caméra IP, plug & play avec 8 interfaces

Power-over-Ethernet (PoE)

Bande passante entrante jusqu'à 80 Mbit/s

NVR AcuSense 8 canaux POE 2HDD / DS-7608NXI-I2/8P/S(STD)(E):

Reconnaissance faciale jusqu'à 4 canaux pour flux vidéo

Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage

Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux

Jusqu'à 8 haut-parleurs IP peuvent être connectés

NVR AcuSense 16 canaux 4HDD / DS-7616NXI-K2(D):

Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux

Bande passante entrante jusqu'à 160 Mbit/s

NVR AcuSense/AcuSeek 16 canaux 4HDD / DS-7716NXI-I4/VPRO:

Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage

Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux

NVR AcuSense 16 canaux PoE 2HDD / DS-7616NXI-K2/16P(D):

Jusqu'à 16 entrées de caméra IP, plug & play avec 16 interfaces

Power-over-Ethernet (PoE)

Bande passante entrante jusqu'à 160 Mbit/s

NVR AcuSense/AcuSeek 16 canaux PoE 4HDD /

DS-7716NXI-I4/16P/VPRO:

Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage

Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux

NVR AcuSense 32 canaux 4HDD / DS-7732NXI-I4/S(STD)(E):

Jusqu'à 4 ch Protection périmétrique

Reconnaissance faciale jusqu'à 4 canaux pour flux vidéo

Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage

Jusqu'à 32 entrées de caméras IP

Jusqu'à 8 haut-parleurs IP peuvent être connectés

NVR AcuSense/AcuSeek 32 canaux (16 PoE) 4HDD /

DS-7732NXI-I4/16P/VPRO:

Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage

Jusqu'à 32 entrées de caméras IP

NVR 64 canaux 8HDD / DS-9664NI-M8:

Jusqu'à 64 entrées de caméras IP

Jusqu'à 400 Mbps de bande passante entrante et 400 Mbps de bande passante sortante

2 interfaces HDMI (source différente) et 2 interfaces VGA (source différente), sorties vidéo 8K ou double 4K

Jusqu'à 8 haut-parleurs IP peuvent être connectés



Caractéristiques

Références

Référence	Reference fournisseur
9512160N	DS-7604NXI-K1(D)

Référence	Reference fournisseur
9512161N	DS-7604NXI-K1/4P(D)
9512165N	DS-7608NXI-I2/8P/S(STD)(E)
9512162N	DS-7608NXI-K1(D)
9512164N	DS-7608NXI-K1/8P(D)(STD)
9512163N	DS-7608NXI-K2(D)
9512166N	DS-7616NXI-K2(D)
9512168N	DS-7616NXI-K2/16P(D)
9512169N	DS-7716NXI-I4/16P/VPRO
9512167N	DS-7716NXI-I4/VPRO
9512171N	DS-7732NXI-I4/16P/VPRO
9512170N	DS-7732NXI-I4/S(STD)(E)
9512172N	DS-9664NI-M8