



FAPIM

Paumelle à trois lames en aluminium extrudé. Douille supérieure de zamak, pré montée sur l'axe en acier inox rectifié.

Douille inférieure de zamak avec insert en Delrin anti-effraction.

Plaques couvre vis à déclenchement en aluminium extrudé. Bouchons en nylon.

LOIRA+ est réglable à porte fermée, dans les trois directions: horizontal, vertical et en pression du joint ; les réglages sont micrométriques et complètement indépendants entre eux.

Equipé de système anti-effraction.

Loira+ peut être utilisée sur des profils à coupe thermique avec vis d'ancrage Fapim ou sur des profils froids vis et contre-plaques.

Les deux types de fixation sont à commander séparément.

LOIRA+ a été testée jusqu'à 160 KG. et 10.000.000 cycles.

Aspect :

Mat = 25 % (+/-5) de brillance

Satiné = 70 % (+/-5) de brillance

Brillant = 80-95 % de brillance

Caractéristiques

Deport	20
--------	----

Références

Référence	Entraxe	A	B	Teinte	Aspect
1109740N	67	20,5	46,5	Brut	Brut
1109741N	67	20,5	46,5	Gris 7016	Texturée
1109455N	67	20,5	46,5	Argent G6	Satiné
1109456N	67	20,5	46,5	Blanc 9010	Brillant
1109457N	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Brillant
1109649N	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Mat
1109458N	67	20,5	46,5	Noir 9005	Mat
1109558N	67	20,5	46,5	Gris 7016	Mat
1109584N	67	20,5	46,5	Helium NJ	Brillant
1109742N	80	20,5	59,5	Argent G6	Satiné
1109743N	80	20,5	59,5	Blanc 9016	Brillant
1109744N	80	20,5	59,5	Noir 9005	Mat
1109552N	93	46,5	46,5	Argent G6	Satiné
1109554N	93	46,5	46,5	Blanc 9016	Brillant
1109555N	93	46,5	46,5	Noir 9005	Mat
1109585N	93	46,5	46,5	Helium NJ	Brillant

