PLATINE SECONDAIRE JP

AIPHONE

Conçu pour un seul bâtiment la platine de rue est équipée d'un bouton d'appel unique pour faciliter l'accueil des visiteurs.
Elle apporte un maximum de sécurité grâce à sa caméra grand angle 170° avec éclairage nocturne permettant de visualiser parfaitement l'interlocuteur et ce qu'il se passe autour de lui de jour comme de nuit.
Idéale pour les bâtiments recevant du public, la platine de rue est équipée de la boucle magnétique , de pictogrammes de signalisation doublés de la synthèse vocale afin de répondre aux exigences de la loi accessibilité et faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap.

- Façade en inox massif 2 mm
- Fixation encastrée
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- 1 touche d'appel une direction

Remarques :
Prévoir alimentation PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

Caractéristiques

Epaisseur	2 mm
Hauteur	449 mm
Hauteur encastrement	420 mm
Indice de protection	IP54
Indice de protection Anti-vandal	IK08
Largeur	150 mm
Largeur encastrement	124 mm
Profondeur d'encastrement	52 mm

Références

Référence
9320015N