

POIGNÉE DE FENÊTRE HAMBURG SECUFORTE



Caractéristiques

HOPPE

Modèle: 0700/UD9020 - Sécurité anti-effraction

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillee.

Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

AVANTAGES:

- Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil
- Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant(180°)
- Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion)
- Avec carré à longueur variable VarioFit®
- Disponible également en version condamnable à clé

Références

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713842N	09-19	30 - 35	Blanc F9016
2713843N	09-19	30 - 35	F9
2713844N	09-19	30 - 35	Noir F9714M
2713845N	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713846N	20-30	35 - 40	F9
2713847N	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713848N	32-42	45 - 50	Blanc F9016
2713849N	32-42	45 - 50	F9
2713850N	32-42	45 - 50	Noir F9714M







