



HOPPE

Modèle : 0737/UD9024

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

Avantages :

Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil

Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°)

Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion)

Avec carré à longueur variable VarioFit®

Disponible également en version condamnable à clé

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	Vis	Teinte
2713851N	09-19	30 - 35	Blanc F9016
2713852N	09-19	30 - 35	F9
2713853N	09-19	30 - 35	Noir F9714M
2713854N	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713855N	20-30	35 - 40	F9
2713856N	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713857N	32-42	45 - 50	Blanc F9016
2713858N	32-42	45 - 50	F9
2713859N	32-42	45 - 50	Noir F9714M

