



HOPPE

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur plaque étroite fondue pour porte fenêtre.

Modèle : 1700FA/300LMSGL-D/NLFSGL/1700

Plaque étroite 24mm saillie normale

Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)

Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure

Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4

Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1202053T	7	70	58-67	F9
1202054T	7	70	58-67	Blanc F9016
1202055T	7	70	58-67	Noir F9714M
1220671N	8	92	58-67	Blanc F9016
1220672N	8	92	58-67	F9
1220673N	8	92	58-67	Noir F9714M
1220677N	8	92	68-77	Blanc F9016
1220678N	8	92	68-77	F9
1220679N	8	92	68-77	Noir F9714M

