



HOPPE

Ganiture aluminium sur plaque étroite pour porte-fenêtre

Modèle 1810RH/300LMSG/1810

Plaque étroite 24mm saillie normale

Gamme Duraplus

Carré 7mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, ganiture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4

Garantie 10 ans

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1202769N	7	70	58-67	Blanc F9016
1202770N	7	70	68-77	Blanc F9016
1202778N	7	70	58-67	Blanc F9010
1202779N	7	70	68-77	Blanc F9010
1202787N	7	70	58-67	F9
1202788N	7	70	68-77	F9
1202797N	7	70	68-77	Brun F8003
1202057T	7	70	58-67	Noir F9714M
1202058T	7	70	68-77	Noir F9714M
1220579N	8	92	68-77	Noir F9714M
1220468N	8	92	58-67	Blanc F9016
1220469N	8	92	68-77	Blanc F9016
1220470N	8	92	78-87	Blanc F9016
1220477N	8	92	58-67	Blanc F9010
1220478N	8	92	68-77	Blanc F9010
1220486N	8	92	58-67	F9
1220487N	8	92	68-77	F9
1220488N	8	92	78-87	F9
1220495N	8	92	58-67	Brun F8003
1220496N	8	92	68-77	Brun F8003
1220574N	8	92	58-67	Noir F9005



POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE NEW-YORK SAILLIE NORMALE

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1220667N	8	92	78-87	Noir F9714M
1220632N	8	92	68-77	F9/F9016
1220633N	8	92	78-87	F9/F9016
1220818N	8	92	78-87	Blanc F9010

