



HOPPE

Cet ensemble de poignées de porte sur plaques étroites TOULON de HOPPE est destiné aux portes à profil étroit ou aux portes-fenêtres. Ces poignées sont montées avec des carrés à montage rapide. Ce montage breveté facilite le montage des poignées et, le mécanisme de serrage étant intégré dans la béquille femelle, évite les vis pointeau et leur desserrage éventuel.

Les plaques extérieures sont munies de piliers de fixation. Les vis ne sont apparentes que du côté intérieur (M4 mm de filetage).

Les béquilles extérieures sont, selon les modèles, avec une saillie de 25 mm ou, normales, avec une saillie de 52 mm. Les béquilles intérieures sont à saillie de 52 mm.

L'aluminium utilisé résiste particulièrement bien à la corrosion.

La surface des poignées est traitée afin de garantir une résistance maximale aux agressions externes.

Modèle: 1737FA-1/200LMSG/1737

Plaque étroite 24mm saillie normale Entraxe 195mm

Assemblage : béquilles avec bagues de guidage sans entretien

Sans ressort de rappel des béquilles

Liaison : carré à montage rapide HOPPE (parties mâle/femelle)

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, percées côté intérieur

Fixation : visible et traversante, vis fileté M4, côté intérieur

Pour porte d'épaisseur : 58 à 67 mm ou 68 à 77 mm, selon le modèle

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Teinte
1202972N	7	70	68-77	Blanc F9016
1202973N	7	70	68-77	Noir F9714M
1202974N	7	70	68-77	F9
1220795N	8	92	48-57	Blanc F9016
1220796N	8	92	48-57	F9
1220797N	8	92	48-57	Noir F9714M
1220798N	8	92	48-57	Gris F7016M
1220805N	8	92	68-77	Gris F7016M

