



## HOPPE

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales :

Supports : ronds, déportés à 45°

Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C

Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30

Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

Consommation électrique : max. environ 1,3W

Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

Configuration/contrôle : application ekey bionyx

Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

## Caractéristiques

Supports	Déportés à 45°
----------	----------------

## Références

Référence	Longueur (mm)	Entraxe (mm)	Sens	Finition
1211522N	1000	700	Droite	Inox F69
1211523N	1200	900	Droite	Inox F69
1211524N	1400	1000	Droite	Inox F69
1211525N	1600	1200	Droite	Inox F69
1211526N	1000	700	Gauche	Inox F69
1211527N	1200	900	Gauche	Inox F69
1211528N	1400	1000	Gauche	Inox F69
1211529N	1600	1200	Gauche	Inox F69
1211530N	1000	700	Droite	Noir F9714
1211531N	1200	900	Droite	Noir F9714
1211532N	1400	1000	Droite	Noir F9714
1211533N	1600	1200	Droite	Noir F9714
1211534N	1000	700	Gauche	Noir F9714
1211535N	1200	900	Gauche	Noir F9714
1211536N	1400	1000	Gauche	Noir F9714
1211537N	1600	1200	Gauche	Noir F9714



# POIGNÉE DE TIRAGE SIMPLE FIGERSCAN Ø35 RONDS DÉPORTÉS À 45°

---



# POIGNÉE DE TIRAGE SIMPLE FIGERSCAN Ø35 RONDS DÉPORTÉS À 45°

---

