



HOPPE

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée.

Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

AVANTAGES :

- Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil
- Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant(180°)
- Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion)
- Avec carré à longueur variable VarioFit®
- Disponible également en version condamnable à clé

Caractéristiques

Références

Référence	Carre	Teinte	Vis
2713842N	09 à 19	Blanc 9016	30 - 35
2713843N	09 à 19	Gris F9	30 - 35
2713844N	09 à 19	Noir 9714	30 - 35
2713845N	20 à 30	Blanc 9016	35 - 40
2713846N	20 à 30	Gris F9	35 - 40
2713847N	20 à 30	Noir F9714M	35 - 40
2713848N	32 à 42	Blanc 9016	45 - 50
2713849N	32 à 42	Gris F9	45 - 50
2713850N	32 à 42	Noir 9714	45 - 50