

GYS



Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 200A PFC assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm

- interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- courant de soudage modulable de 10 à 200A (en TIG DC et MMA)
- intègre les aides au soudage :

Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal

Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc

- évanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)
- protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- embarque la technologie PFV pour une réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier possible

livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

Dimensions LxIxH (mm) : 140 x 210 x 270

Poids (kg) : 5,5.

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	120
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	20
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	200
tension d'alimentation (v)	230
tension à vide (v)	96
Ø d'électrode min. - max. (mm)	1,6 à 5,0

Références

Référence

8721000N