

VACHETTE

Les serrures à 7 points de fermeture
Relevage de béquille intégré permettant la compression des joints d'étanchéité de la porte sur l' huisserie.
Parfaitement adaptées aux portes de pavillons, la gamme 20500 est ainsi le nec plus ultra en matière d'étanchéité acoustique comme thermique (air, eau, vent)

Serrure non réversible

Sécurité

- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN et protecteur en acier moulé
- 7 points de fermeture à crochets
- Verrouillage du pêne dormant et 1/2 tour à la clé
- Blocage du pêne demi-tour à la condamnation
- Projection du pêne dormant au relevage béquille
- Pêne dormant condamnation à 1 tour

Résistance

- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)

Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Couple de manœuvre adouci

Étanchéité acoustique et thermique (air, eau, vent)

- Au relevage de la béquille à 90° descente complète des galets et projection du pêne dormant (ainsi que la sortie des crochets) dans leurs gâches
- Condamnation du pêne dormant à la clé après relevage béquille

Facilité d'installation

- Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l' huisserie (avec clé 6 pans)
- Les serrures 20500 Manuel RB90 viennent en lieu et place des serrures 10500 Manuel RB



Caractéristiques

Axe	50
Carre	7
Entraxe	70
Hauteur	2150
Sens	Droite
Tetièrè	18

Références

Référence

1325612N