



SERRURE A2P BS2600 POUR ALU



KFV

Serrure 3 points A2P 1 étoile BS2600SL
Fraisages et positions de vissage uniformes pour toutes les variantes
Verrouillage des pênes ronds et crochets par la clé
Pêne 1/2 tour réversible
Livrée sans cylindre

CONDITIONS REQUISSES POUR LA CERTIFICATION A2P 1 étoiles

Afin de pouvoir bénéficier de la certification A2P, il est impératif d'associer notre serrure certifiée et marquée A2P aux éléments suivants :

ÂCHES INDIVIDUELLES OU FILANTE KFV :

adaptées et préconisées par KFV selon la configuration de votre porte.

GARNITURE DE SÉCURITÉ HOPPE :

certifiée ES SK avec plaque ZA munie d'un protecteur de cylindre et de 3 points de fixation.

CYLINDRE CES :

PSM A2P breveté avec 4 clés à dents et carte de propriété ou cylindre CES WSM5 A2P breveté avec 4 clés réversibles et carte de propriété, mise sous passes possible en A2P.

Toute autre combinaison de produits ne serait pas conforme aux exigences de la certification A2P.

Caractéristiques

Verrouillage	A la clé
Type points de fermeture auxiliaires	Pêne rond et crochet
Nombre de points de fermeture	5
Carré (mm)	8
Entraxe (mm)	92
Schéma	1

Références

Référence	Axe (mm)	Section tête	Finition tête	Lg tête (mm)	Modèle
1353951N	35	P 24 x 3	Zinguée	2170	B001
1353952N	35	U 24 x 6	Zinguée	1817	K001
1353954N	40	U 24 x 6	Zinguée	1817	K001
1353958N	35	U 26 x 6	Inox	1817	K001
1353959N	35	U 30 x 6	Zinguée	1817	K001
1353961N	35	U 30 x 10	Inox	1817	K001

