



# SERRURE ANTIPANIQUE AUTOMATIQUE 837P AVEC BÉQUILLE CONTRÔLÉE



## FUHR

Des options de sécurité et de surveillance élevées sont essentielles pour les portes de bâtiments et les portes de secours.

Les serrures des séries autosafe 837 et autosafe 837P répondent idéalement à ces exigences.

### Haute sécurité

La technologie moderne DuoSecure de type 10 avec combinaison pêne demi-tour/pêne dormant assure un verrouillage fiable et automatique de la porte.

### Accès contrôlé

En position d'origine, la poignée externe ou les poignées extérieures et intérieures sont inactives. Seules les personnes autorisées peuvent actionner les poignées électriquement via le contrôle d'accès.

### Retours d'informations

Grâce à divers messages d'état, la porte peut être surveillée à distance à tout moment.

Idéal pour portes d'immeuble à accès contrôlé.

Caractéristiques techniques :

- Carré (mm) : 9 divisé
- Entraxe (mm) : 92
- Type de verrouillage : T10, pêne 1/2 tour automatique avec pêne pivotant en acier
- Fonction antipanique : B ou C
- Version protection contre l'incendie
- Poignée externe peut être activée électriquement
- Retour sur l'état de la serrure : verrouillée, déverrouillée, actionnée par le cylindre, actionnée par la bâquille externe, poignée externe active, poignée externe actionnée
- Message d'état sonore
- Fonctionnement autonome
- Poignée peut être activée par un déverrouillage à court terme ou permanent via le contrôle d'accès, la minuterie ou la gestion du bâtiment
- Alimentation 12/24V DC
- Trou de rosace et fixation d'une garniture à partir d'un axe à 35 mm

## Caractéristiques

|          |    |
|----------|----|
| Fonction | C  |
| Axe      | 35 |

## Références

| Référence | Sens   |
|-----------|--------|
| 1362985N  | Droite |
| 1362028T  | Gauche |